



180 W / 80 Plus Gold / PFC Ativo

Modelo	PI-F180G-F(01)					
Padrão	ATX 12V					
Formato	Flex ATX					
Conectores	1x Principal (24P) 1x ATX 12V (4 pinos) 2x SATA Power 1x Slim SATA Power					
Características	Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Compatível com WoL e padrão ACPI					
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático					
Frequência de entrada	50-60Hz					
Eficiência energética	80 Plus Gold (>91% com carga típica de 50%)					
MTBF	> 100K horas (Excluindo o ventilador)					
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo					
Características de entrada CA		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade	
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac	
	Frequência	47	50-60	63	Hz	
Características de saída CC		+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	6 A	8 A	15 A	0,3 A	2 A
Potência total	180 W					
Dimensões (CxLxA)	150 x 81,5 x 40,5 mm					
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A					