



**230 w / 80 Plus Bronze / PFC Ativo**

<b>Modelo</b>	PI-T230B-G(01)					
<b>Padrão</b>	ATX 12V, PFC Ativo					
<b>Formato</b>	ATX					
<b>Conectores</b>	Principal (24P), ATX 12V (4 pinos), SATA e Floppy					
<b>Características</b>	Alta eficiência e confiabilidade Baixo ruído e ondulação Controle do ventilador com baixo ruído Proteção contra curto-circuito em todas as saídas Proteção contra sobre-tensão Proteção contra sobre-corrente Proteção contra sobrecarga Compatível com padrão ACPI					
<b>Tensão de entrada</b>	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático					
<b>Frequência de entrada</b>	50-60Hz					
<b>Eficiência, típica mínima na tensão de entrada normal</b>	85%					
<b>MTBF, plena carga @ 25°C amb.</b>	> 100K horas (Excluindo o ventilador)					
<b>Correção do Fator de Potência</b>	PFC Ativo					
<b>Características de entrada CA</b>		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade	
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac	
	Frequência	47	50-60	63	Hz	
<b>Características de saída CC</b>		+3V3	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	13 A	13 A	14 A	0,5 A	2 A
<b>Potência total</b>	230 W					
<b>Fabricante</b>	Positivo Tecnologia S/A					