



180 W / 80 Plus Platinum / PFC Ativo

Modelo	PI-F180P-I(01)					
Padrão	ATX 12V					
Formato	Flex ATX					
Conectores	1x Principal (24P) 1x ATX 12V (4+4 pinos) 2x SATA Power 1x Slim SATA Power					
Características	Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga / sobrecorrente Compatível com WoL e padrão ACPI					
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático					
Frequência de entrada	50-60Hz					
Eficiência energética	80 Plus Platinum (>92% com carga típica de 50%)					
MTBF	> 100K horas (Excluindo o ventilador)					
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo					
Características de entrada CA		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade	
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac	
	Frequência	47	50-60	63	Hz	
Características de saída CC		+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	10 A	10 A	15 A	0,3 A	3 A
Potência total	180 W					
Dimensões (CxLxA)	150 x 81,5 x 40,5 mm					
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A					