


# MONITOR POSITIVO 24BL550J

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD
- Pivot bi-direcional de 90°
- Tela com tratamento antirreflexivo



Imagens meramente ilustrativas



TELA IPS LED de 23,8" / Resolução Full HD / Alto Contraste / Plug & Play / HDMI + DP + VGA

<b>Tamanho de Tela</b>	23,8", Widescreen, Formato 16:9
<b>Tipo de Tela</b>	LCD TFT IPS LED
<b>Revestimento da Tela</b>	Anti-Glare, Hard Coating 3H
<b>Pixel Pitch</b>	0,2745 mm
<b>Brilho</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	1.000:1 (Estático)   5.000.000:1 (Dinâmico)
<b>Ângulo de Visão</b>	178° / 178° (H/V)
<b>Tempo de Resposta</b>	5 ms
<b>Resolução Máxima</b>	1920x1080 @ 60Hz
<b>Suporte de cores</b>	16.7 milhões de cores
<b>Frequência de Varredura</b>	30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
<b>Vídeo</b>	Analogico, Digital, Plug and Play (DDC2B/DDC2AB), suporta DDC/CI, Flicker Safe
<b>Alto Falantes</b>	Não
<b>Conector</b>	D-Sub 15 pinos (VGA), Display Port v1.2, HDMI v1.4, Headphone Out
<b>Recursos</b>	Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington; EDID/VESA - Nº Série/Fabricante/Modelo
<b>Tensão</b>	AC 100~240 V (±10%) - 50/60 Hz (automática)   Fonte de alimentação interna
<b>Consumo de Energia (Ligado/Standby)</b>	16 W (Típico)   < 0,3W (standby)
<b>Controles Manuais Digitais OSD</b>	Ajustes: Brilho/Contraste/Posição Vertical-Horizontal Menu com opção em português ou inglês
<b>Painel Frontal</b>	Teclas: Menu/Reader/Energy Saving/Auto ajuste/Input/Exit/Liga-Desliga LED de equipamento ligado, desligado, standby/sleep
<b>Ajustes</b>	Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +35°), Altura (13cm), Pivot bi-direcional de 90°, Swivel (355°)
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	Produto: 553,8 x 382,9 x 240 mm (com base)   553,8 x 333,1 x 58,4 mm (sem base) Embalagem: 627 x 178 x 505 mm
<b>Cor</b>	Preto
<b>Peso Líquido / Bruto</b>	5,7 Kg / 7,6 Kg
<b>Acessórios</b>	Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo D-Sub de 1.8m, Cabo HDMI de 1.8m, Cabo Display Port de 1.8m, Cabo de Alimentação tipo Y (opcional) e Manual do Usuário
<b>Certificações</b>	TCO 7.0, UL (cUL), TUV, CB, FCC CLASS B, CE, EPA 7.0, ISO 9241-307, RoHS, EPEAT e REACH
<b>Compatibilidade</b>	Windows, Linux e macOS
<b>Fabricante</b>	Positivo Tecnologia S/A