



A Melhor Relação Custo x Benefício para sua Empresa



Imagens meramente ilustrativas

- 10ª ou 11ª Geração de Processadores Intel®
- Memória DDR4
- Gabinete Reversível e Toolless
- Fonte de Alta Eficiência Energética
- Certificações



POSITIVO EMPRESAS

A Positivo Empresas atende o mercado Corporativo com soluções de hardware, software e serviços que adaptam-se ao perfil da sua empresa.

POSITIVO MASTER D3300

Projetado para ajudar na redução dos custos de TI e manter a flexibilidade, oferecendo os principais recursos e funcionalidades com a melhor relação Custo x Benefício do mercado. O Positivo Master D3300 traz o que há de mais moderno em tecnologia empresarial.

DESTAQUES

- **Gabinete reversível e toolless:** oferece a flexibilidade de utilizar-se o gabinete tanto na posição horizontal quanto na vertical e ainda conta com o sistema de travas toolless que possibilita a realização de manutenções com rapidez e sem ferramentas;
- **Fonte PFC Ativo - 80 Plus:** fonte ecologicamente correta com PFC ativo, maior eficiência e estabilidade energética e economia no consumo de energia;
- **Portas USB 3.2 Gen 1:** transferência de dados maior que as portas USB 2.0;
- **Teclado e mouse robustos:** teclado e mouse desenvolvidos para suportar altas cargas de trabalho. Teclado com resistência a derramamento de líquidos;
- **Anilha para cadeado e abertura para trava kensington:** mais segurança para o computador, impedindo acesso não autorizado ao hardware;
- **Cooler com controle de rotação inteligente:** Maior conforto com redução de ruído, melhor índice MTBF (Mean Time Between Failures);

ACOMPANHA TAMBÉM

- Opções de Sistema de recuperação eletrônico ou mídias



POSITIVO MASTER D3300



10ª ou 11ª Geração de Processador Intel® Core™ / Memória DDR4 / Windows ou Linux

Processador	10ª ou 11ª Geração Intel® Core™ Soquete LGA 1200			
Chipset	Intel® H510 Express			
Placa-mãe	POS-RIH510EZ fabricada pela Positivo, formato micro-ATX			
Sistema Operacional	Windows® 10 Pro (64 bits) Windows® 10 Home (64 bits) Windows® 10 Educacional Windows 11 Pro (64 bits) Distribuições Linux Outras opções sob consulta			
BIOS/UEFI	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS Positivo UEFI versão 2.7 Função "Plug & Play" Memória flash ROM de acordo com SMBIOS Idioma: Inglês • Conformidade com as diretrizes do NIST SP800-147 para proteção contra ataques maliciosos • Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e/ou alteração, senha para proteção de disco rígido e senha para inicialização do equipamento • Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs individualmente • Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e/ou alteração • Suporte a ACPI 6.1 com funções de economia de energia • Registro de número de série (editável/não-editável opcional) e patrimônio editável (até 10 caracteres) • Suporta atualização e inventário de hardware remoto por meio de software de gerenciamento • Capacidade de boot através de: Adaptador de Rede (PXE) e Unidades de Armazenamento, Unidade Ótica, e interfaces USB contendo imagens geradas a partir de arquivos iso ou img 			
Memória RAM	2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB ¹ DDR4 SDRAM (3200/2666 MHz, Unbuffered, Non-ECC)			
Unidade de Armazenamento (opções)	Disco Rígido de até 2 TB, SATA III, AHCI, NCQ, S.M.A.R.T, 5400/7200 rpm, 2,5" SSD de até 512 GB, SATA III, AHCI, S.M.A.R.T, 2,5" ou M.2 2280 SSD de até 512 GB, PCIe, NVMe, S.M.A.R.T, M.2 2280			
Unidade Ótica (opcional)	Gravador de CD/DVD RW, SATA			
Gráficos	Intel® UHD Graphics integrado ao processador Aceleração gráfica integrada de vídeos em alta definição (HD) e suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5			
Áudio	Realtek ALC897, Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado de 24 bits			
Rede	Intel® i219V, 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet <ul style="list-style-type: none"> • Conformidade com os padrões IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab com LED de atividade/velocidade de link • Suporta Wake-on-LAN (WoL), SNMP, PXE, CSMA/CD • Conformidade com os padrões IEEE 802.1q, 802.1p, 802.3x • Eficiência de Energia IEEE 802.3az • Auto-negociação IEEE 802.3u, Full-Duplex, configurável totalmente por software, compatível TCP/IP v.4/v.6 			
Slots de Expansão	1x PCI Express x16 sendo v4.0 para processadores 11ª Geração e v3.0 para processadores 10ª Geração 1x PCI Express x1 v3.0 1x PCIe x1 (M.2 2230) para WiFi 1x PCIe Gen 3 x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI e NVMe 4x serial ATA 6.0 Gb/s ²			
		POS-SFSH01	POS-SFIW02	POS-MTIW01
	Formato	Small Form Factor - 12L	Small Form Factor - 8L	MT - Mini Torre
	Traseira:	2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x VGA 1x HDMI 1x DVI-D 1x RJ-45	Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x VGA 1x HDMI 1x DVI-D 1x RJ-45	Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse) 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x VGA 1x HDMI 1x DVI-D 1x RJ-45
	Portas de Conexão	3x Áudio (1x Line in, 1x Line out, 1x Mic in)	3x Áudio (1x Line in, 1x Line out, 1x Mic in)	3x Áudio (1x Line in, 1x Line out, 1x Mic in)
	Frontal:	2x USB 3.2 Gen 1 1x Mic in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)	Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 + 2x USB 2.0 1x Mic in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)	Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1 + 2x USB 2.0 1x Mic in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)
	Baixas para expansão (opções)	Externa: 1x 5.25" (conversível para DVD Slim + 3,5") Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"	Externa: 1x Slim para DVD Interna: 1x 3.5" 1x 2.5"	Externa: 2x 5.25" 1x 3.5" Interna: 2x 3.5"
	Fonte de alimentação (opções)	100-240 V / 50-60 Hz automática 180W ou 230W PFC Ativo	100-240 V / 50-60 Hz automática 180W ou 230W PFC Ativo	100-240 V / 50-60 Hz automática 300W PFC Ativo ou Passivo
	Dimensões (C x L x A)	Gabinete: 356 x 102 x 338 mm Embalagem: 495 x 245 x 545 mm	Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 572 x 182 x 393 mm	Gabinete: 408,3 x 175 x 356,3 mm Embalagem: 495 x 285 x 510 mm
	Cor predominante	Preto (pintura epóxi)		
	Características	Sistema de ventilação com fluxo de ar exclusivo frontal→traseira adequado/dimensionado aos componentes internos permitindo o uso ininterrupto do equipamento em ambiente não refrigerado Sistema reversível que permite ser utilizado na vertical ou horizontal Sistema toolless para manutenção não necessitando de ferramentas para abertura ³ e remoção dos componentes internos (disco rígido, SSD, slots M.2, unidade ótica, placas de expansão e memória)		

POSITIVO MASTER D3300



10ª ou 11ª Geração de Processador Intel® Core™ / Memória DDR4 / Windows ou Linux

Teclado (Opções)	Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos Padrão ABNT2, USB, com leitor de Smartcard integrado
Mouse (Opções)	Ótico, 3 botões, sendo um com scroll, USB, resolução de 1000dpi Laser, 3 botões, sendo um com scroll, USB, resolução de 1200dpi
Segurança	Abertura para trava tipo Kensington Limpeza segura dos dados das unidades de armazenamento em conformidade com as diretrizes do NIST SP800-88 Anilha para cadeado Solução TPM 2.0 integrado (Intel PTT) Sensor de intrusão (detecta intrusão mesmo que o equipamento esteja desligado da tomada)
Diagnóstico (Opções)	Ferramenta de diagnóstico pré-boot de hardware abrangendo testes dos seguintes componentes: CPU, Memória, Unidades de armazenamento, USB e componentes da Placa Mãe Sistema de diagnóstico de hardware através de beeps
Softwares Positivo (Opções)	Software de gerenciamento para gestão de TI Software para atualizações de drivers e BIOS Software para gerenciamento e controle do TPM Software para criptografia de dados Software de backup Software para consulta de vigência da garantia
Peso ⁴	7,75 Kg (líquido) / 8,90 Kg (bruto)
Monitor	Vendido separadamente
Documentos e Acessórios (Opções)	Cabo de alimentação NBR 14136 Cabo de Alimentação tipo Y Manual do Usuário e/ou guia rápido de instalação Antena(s) Bluetooth / Wi-fi de 2dBi ou 5dBi Mouse pad e/ou apoio de pulso para teclado Alto falante interno ao gabinete Trava/Kit de segurança Cadeado em anilha
Certificações ⁵	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 10 e 11 (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade Eletromagnética : IEC 61000, CISPR22, CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Eficiência energética: 80Plus Bronze / Gold / Platinum Equipamento ecológico: RoHS

1 Um sistema operacional de 64 bits é necessário para o equipamento suportar 4 GB ou mais de memória RAM.

2 Se o slot M.2 for ocupado por uma unidade de armazenamento com interface SATA, um dos slots SATA será desabilitado.

3 Os gabinetes modelo POS-SFSH01 e POS-SFSH02 fazem uso de parafusos recartilhados para abertura da tampa.

4 O peso pode variar de acordo com a configuração do equipamento.

5 As certificações podem variar de acordo com a configuração do equipamento.

