



300 w / 80 Plus Bronze / PFC Ativo

Modelo	PI-A300B-F(01)					
Padrão	ATX 12V, PFC Ativo					
Formato	ATX					
Conectores	Principal (24P), ATX 12V (4 pinos), SATA e Floppy					
Características	Alta eficiência e confiabilidade Baixo ruído e ondulação Controle do ventilador com baixo ruído Proteção contra curto-circuito em todas as saídas Proteção contra sobre-tensão Proteção contra sobre-corrente Proteção contra sobrecarga Compatível com padrão ACPI					
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático					
Frequência de entrada	47-63Hz					
Eficiência, típica mínima na tensão de entrada normal	> 86%					
MTBF, plena carga @ 25°C amb.	> 100K horas (Excluindo o ventilador)					
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo					
Características de entrada CA		Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade	
	Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac	
	Frequência	47	50-60	63	Hz	
Características de saída CC		+3V3	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	Corrente máxima (A)	21 A	20 A	14 A	0,5 A	2,5 A
Potência total	300 W					
Dimensões (CxLxA)	140 x 150 x 86 mm					
Peso	1,3 kg					
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A					