

MONITOR POSITIVO M24WS

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



- **Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD**
- **Pivot de 90° bidirecional**
- **Tela com tratamento antirreflexivo**
- **Portas USB 3.2 Gen 1**
- **Webcam, alto-falante e microfone integrados**



Imagens meramente ilustrativas



TELA IPS LED de 23,8" / Resolução Full HD / USB 3.2 Gen 1 / HDMI + DP / Webcam

Tamanho de Tela	23,8", Widescreen, Formato 16:9, 100% plana
Tipo de Tela	LCD IPS LED
Revestimento da Tela	Antirreflexo
Pixel Pitch	0,2745 mm
Brilho	250 cd/m ²
Contraste	1.000:1 (Estático) 3.000.000:1 (Dinâmico)
Ângulo de Visão	178° / 178° (H/V)
Tempo de Resposta	8 ms
Resolução Máxima	1920x1080 @ 60Hz
Suporte de cores	16.7 milhões de cores (99% sRGB)
Microfone	Dual Mic com redução de ruído
Webcam	Full HD 1080p (2MP) com fechamento do tipo Pop-UP
Alto-falantes	2x 3W
Vídeo	Digital, Plug and Play (DDC.2B/DDC.CI)
Conector	HDMI v1.4, Display Port v1.2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - 1x Upstream + 2x Downstream na lateral + 2x Downstream na traseira Audio Jack P3 + Audio In P2
Recursos	Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington; EDID/VESA - Nº Série/Fabricante/Modelo
Tensão	AC 100~240 V 50/60 Hz (automática) Fonte de alimentação interna
Consumo de Energia	<=48W (Ligado) <= 1W (Standby)
Controles Manuais Digitais OSD	Ajustes: Brilho/Contraste/Volume/Tempo de Resposta/Ajuste de Cor/Luz Azul/Mudo/Posicionamento Vertical e Horizontal. Menu com opção em inglês ou português
Painel Frontal	Teclas: Menu, Esquerdo/Direcional, Direito/Direcional, Sair, Liga/Desliga LED de equipamento ligado, desligado, standby/sleep
Ajustes	Apoio da base removível, Inclinação (-5°~ +20°), Altura (150mm), Pivot (90° bidirecional), Swivel (45°)
Dimensões (L x A x P)	Produto: 539,4 x 505,6 x 240 mm (com base) 542 x 322 x 47 mm (sem base) Embalagem: 596 x 170 x 396 mm
Cor	Preto
Peso Líquido / Bruto	5,5 Kg / 7,5 Kg
Acessórios	Cabo de força 1.8m NBR 14136, Cabo HDMI de 1.8m, Cabo Display Port de 1.8m, Cabo de Alimentação tipo Y (opcional), Cabo USB 1,5m e Manual do Usuário
Certificações / Compatibilidades	IEC 60950, RoHS, EPEAT, Windows e Linux
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A