



300 W / 80 Plus Platinum / PFC Ativo

Modelo	PI-F300P-I(01)
Padrão	ATX 12V
Formato	Flex ATX
Conectores	1x Principal (24P – 20+4) 1x ATX 12V (8+4 pinos) 2x SATA Power 1x Slim SATA Power
Características	Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Compatível com WOL e padrão ACPI
Tensão de entrada	100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático
Frequência de entrada	50-60Hz
Eficiência energética	80 Plus Platinum (>92% com carga típica de 50%)
MTBF	> 100K horas (Excluindo o ventilador)
Correção do Fator de Potência	PFC Ativo

	Mínimo	Nominal	Máximo	Unidade
Características de entrada CA				
Tensão de entrada	90	100-240	264	Vac
Frequência	47	50-60	63	Hz

	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Características de saída CC					
Corrente máxima (A)	15 A	12 A	25 A	0.3 A	3 A

Potência total	300 W
Dimensões (CxLxA)	150 x 81,5 x 40,5 mm
Fabricante	Positivo Tecnologia S/A