



Imagem meramente ilustrativa

350 W / 80 Plus Silver / PFC Ativo

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------|--------|---------|-------|
| Modelo | PI-F350S-H(01) | | | | | |
| Padrão | ATX 12V | | | | | |
| Formato | Flex ATX | | | | | |
| Conectores | 1x Principal (24P – 20+4) 1x ATX 12V (4+4 pinos) 2x SATA Power 1x Slim SATA Power | | | | | |
| Características | Controle de rotação do ventilador Ventilador de baixo ruído Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobre tensão Proteção contra sobre carga Compatível com WOL e padrão ACPI | | | | | |
| Tensão de entrada | 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático | | | | | |
| Frequência de entrada | 50-60Hz | | | | | |
| Eficiência energética | 80 Plus Silver (>88% com carga típica de 50%) | | | | | |
| MTBF | > 50K horas (Excluindo o ventilador) | | | | | |
| Correção do Fator de Potência | PFC Ativo | | | | | |
| Características de entrada CA | | Mínimo | Nominal | Máximo | Unidade | |
| | Tensão de entrada | 90 | 100-240 | 264 | Vac | |
| | Frequência | 47 | 50-60 | 63 | Hz | |
| Características de saída CC | | +3,3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| | Corrente máxima (A) | 5.5 A | 6 A | 24 A | 0.3 A | 2 A |
| Potência total | 350 W | | | | | |
| Dimensões (CxLxA) | 150 x 81,5 x 40,5 mm | | | | | |
| Fabricante | Positivo Tecnologia S/A | | | | | |