

# POSITIVO MASTER M2300

Qualidade Superior de Imagem com Economia de Energia



Imagens meramente ilustrativas

- **Imagens excepcionais com a tecnologia LED IPS e resolução Full HD**
- **Pedestal com ajuste de altura, inclinação, swivel e pivot**
- **Tela com tratamento antirreflexivo**



## TELA IPS LED de 23,8" / Resolução Full HD / HDMI + DP + VGA

<b>Tamanho de Tela</b>	23,8", Widescreen, Formato 16:9, 100% plana
<b>Tipo de Tela</b>	LCD TFT IPS LED
<b>Revestimento da Tela</b>	Antirreflexo
<b>Pixel Pitch</b>	0,2745 mm
<b>Brilho</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	1.000:1 (Estático)   5.000.000:1 (Dinâmico)
<b>Ângulo de Visão</b>	178° / 178° (H/V)
<b>Tempo de Resposta</b>	5 ms
<b>Resolução Máxima</b>	1920x1080 @ 60/100Hz
<b>Suporte de cores</b>	16.7 milhões de cores (99% sRGB)
<b>Vídeo</b>	Analogico, Digital, Plug and Play (DDC.2B/DDC.CI)
<b>Conectores</b>	1x HDMI v2.0 1x Display Port v1.4 1x D-Sub (VGA) 1x P2 - Saída de áudio (opcional)
<b>Recursos</b>	Furação VESA (100 mm x 100 mm); Abertura para trava tipo Kensington; EDID/VESA - Nº Série/Fabricante/Modelo
<b>Tensão</b>	AC 100~240 V   50/60 Hz (automática)   Fonte de alimentação interna
<b>Consumo de Energia</b>	<=15W (Ligado)   <= 1W (Standby)
<b>Controles Manuais Digitais OSD</b>	Ajustes: Brilho / Contraste / Tempo de Resposta / Ajuste de Cor / Posicionamento / Autoajuste (Sinal analógico) / Vertical e Horizontal / Modo ECO / Redução de Luz Azul. Menu com opção em inglês ou português
<b>Painel Frontal</b>	Teclas: Menu, Esquerdo, Direito, Sair, Liga/Desliga LED de equipamento ligado, desligado, standby/sleep
<b>Ajustes</b>	Apoio da base removível, Inclinação (-5° ~ +23°), Altura (150mm), Pivot (90°), Swivel (180°)
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	Produto: 544x535x225 mm (com base)   544x322x47 mm (sem base) Embalagem: 601x502x125mm
<b>Cor</b>	Preto
<b>Peso Líquido / Bruto</b>	5 Kg / 6,5 Kg
<b>Acessórios</b>	Cabo HDMI de 1,8m e Guia Rápido. Cabos de Alimentação (opções): Cabo Padrão 1,8m (NBR 14136), Cabo tipo Y (NBR 14136). Cabos de vídeo adicionais (opções) Cabo VGA de 1,8m, Cabo Display Port de 1,8m.
<b>Certificações / Compatibilidades</b>	EPEAT Bronze, Portaria Inmetro 304/2023, Rótulo Ecológico ABNT, TUV Low Blue Light (software), TUV Eye Comfort, Flicker Free, EPA 8.0, CB, CE, FCC Class B, RoHS, Windows e Linux
<b>Fabricante</b>	Positivo Tecnologia S/A